

## Hinweise zur Handhabung und Pflege von lackierten Gläsern

Unsere lackierten Gläser werden, um eine optimale Haftung zwischen Glas und Lack herzustellen, nach einer Ablüftzeit getempert/ erwärmt.

Hierbei entsteht eine optimale Verbindung von Glas und Lack.

Die Gläser sind nun transportierbar, dennoch empfehlen wir beim Handling behutsam mit der lackierten Oberfläche umzugehen.

**Eine Verklebung oder Montage empfehlen wir erst nach 72 Stunden.**

**Montagehinweise: Prüfen Sie vor der Montage den Zustand der Wände**

**Um jedwede Beeinträchtigung der Glasfarbschicht zu vermeiden.**

**Unebenheiten von Wänden müssen egalisiert werden.**

**Die Montage muss auf einem sauberen, trockenen und glatten Untergrund erfolgen.**

**Montieren Sie kein Glas auf Wände, die nicht vollständig trocken sind.**

**Bröckelige Oberflächen müssen mit einem Primer vorbehandelt werden.**

**Die Farbe auf der Rückseite des Glases darf bei der Montage nicht zerkratzt werden.**

**(Rauputz etc.: hier sind die Gläser vor Direktkontakt zu schützen)**

**Reinigen Sie Ihre Flächen regelmäßig, hier empfehlen wir Flusen freie bzw.**

**weiche nahtlose Putztücher (z.B. Vliestücher oder Fensterleder).**

**Leichte Verschmutzungen können i.d.R. mit Wasser gereinigt werden.**

**Evtl. Wasserrückstände können mit einem Tuch trockengerieben werden.**

**Vermeiden Sie stehendes Wasser auf der Oberfläche, z.B. durch nasse Gläser,**

**undichte Blumentöpfe etc.**

**Auf keinen Fall sind scharfe, stark alkalische oder lösemittelhaltige**

**Reinigungsmittel bzw. Scheuermittel zu verwenden.**

**Wir wünschen Ihnen viel Freude mit unseren Produkten.**

**Ihr Spiegel-Thomas Team**